

LUNETTES SOUDLUX

Réf. 60280

Lux Optical[®]

FICHE TECHNIQUE

COULEURS ET DIMENSIONS



Couleur de la monture	Noir
Marquage monture	S
Options des oculaires	Teinté 5
Marquage oculaire	5 - 1SK
Norme oculaire	EN 169
Épaisseur des oculaires = 2.2 mm	
Distance entre les pupilles = 68 mm	
Hauteur des oculaires = 53.3 mm	
Diagonale des oculaires = 53.7 mm	
Longueur de branche = 147 mm	
Plus petit écart entre les oculaires = 17 mm	
Plus petit écart entre les branches = 81.5 mm	
Largeur générale = 131 mm	

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Oculaires en **polycarbonate** courbe 6.25
- Monture standard en **nylon**
- Vis en cuivre
- Poids : 39 g
- **Traitement anti-rayures**
- Branches en **cellulose de propionate armé de nickel argenté**
- Tenon en métal : 5 barillets
- Oculaire **classe 1**
- Pont : 19.7 mm

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Solidité renforcée
- Protection **latérale rabattable et ventilée**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour les **risques mécaniques** (BTP, industrie)
- Protection pour la **soudure autogène**

CONDITIONNEMENT

- **Emballage individuel**
- Boîte de 10 paires
- Carton de **120 paires**

NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 96.10.83

Délivrée par **INSPEC (organisme n° 0194)**

EN 166



Norme **EN 169** pour les oculaires

EUROPROTECTION - 420, rue de la Dombes - 01700 MIRIBEL - FRANCE

Tèl. : (33) 04 72 26 23 23 - Fax. : (33) 04 72 26 23 20 - Mail : contacts@europrotection.fr